

Mätinstrument
för temperatur,
tryck, fukt och flöde

SL

INGENJÖRSFIRMA
SIXTEN LARSSON AB

Telefon: 0431-106 18
Telefax: 0431-829 81
Brandsvigsgatan 7
262 73 Ängelholm
www.sixtenlarssonab.se



Digital instickstermometer

Typ: SL301033

Visning av den aktuella temperaturen, högsta- och lägsta temperatur, HOLD funktion, alarm vid under- och överskridande av det inställda mätvärdet, vattentät.

Mätområde: -40/+200°C.

Noggrannhet:

+/- 0.5°C vid 0 ... 50°C. +/- 1°C vid -20 ... 0°C, 51 ... 70°C. +/- 2°C vid -40 ... 20°C, 70 ... 200°C.

Omkopplingsbar: °C/°F.

Med magnet och bordsstativ.

Insticksgivare med 1 m kabel.

Batteridrift: CR2032 3V lithium knappbatteri.

Dimension: 86 x 57 x 30 mm.

Vikt 100g.



Digital kontrolltermometer

Typ: SL301034

Visning av den aktuella temperaturen, högsta- och lägsta temperatur, HOLD funktion, alarm vid under- och överskridande av det inställda mätvärdet, vattentät.

Mätområde: -50/+70°C.

Noggrannhet:

+/- 0.5°C vid -20 ... 25°C, övrigt +/- 1°C.

Omkopplingsbar: °C/°F.

Med magnet och bordsstativ.

Givare med 3 m kabel.

Batteridrift: CR2032 3V lithium knappbatteri.

Dimension: 86 x 57 x 30 mm.

Vikt 100g.