

Priser på produkter från Bitherma.

Tekniska data, se flik termometrar på hemsidan [www.sixtenlarssonab.se](http://www.sixtenlarssonab.se)







Pris/Styck netto exkl.moms. Frakt tillkommer.

Artikel	Pris SEK	Leverantör/Tillverkare
<p>Anliggnings-Termometer-Bimetall ATB 63 Hus: Ø 63 mm 0/+120°C Indelning: 2°C.</p> 	<p>75:00</p>	 <p><a href="http://www.bitherma.de">www.bitherma.de</a></p>
<p>Ventilations-Termometer-Stavtyp VTS 63 Hus: Ø 63 mm 0/+60°C Indelning: 1°C. Instickslängd 150 x Ø 9 mm av mässing, försedd med skjutbar fäsfläns.</p> 	<p>190:00</p>	 <p><a href="http://www.bitherma.de">www.bitherma.de</a></p>
<p>Ventilations-Termometer-Stavtyp <b>Special</b> VTS 63 Hus: Ø 63 mm -30/+50°C Indelning: 1°C. <b>Instickslängd 250 x Ø 9 mm</b> av mässing, försedd med skjutbar fäsfläns</p> 	<p>235:00</p>	 <p><a href="http://www.bitherma.de">www.bitherma.de</a></p>

Priser på produkter från Bitherma.

Tekniska data, se flik termometrar på hemsidan [www.sixtenlarssonab.se](http://www.sixtenlarssonab.se)

Pris/Styck netto exkl.moms. Frakt tillkommer.

Artikel	Pris SEK	Leverantör/Tillverkare
<p>Ventilations-Termometer-Stavtyp VTS 80 Hus: Ø 80 mm 0/+160°C Indelning: 2°C. Instickslängd 150 x Ø 9 mm av mässing, försedd med skjutbar fäsfläns.</p> 	195:00	 <a href="http://www.bitherma.de">www.bitherma.de</a>
<p>Ventilations-Termometer-Stavtyp VTS 80 Hus: Ø 80 mm 0/+120°C Indelning: 2°C.</p> 	195:00	 <a href="http://www.bitherma.de">www.bitherma.de</a>
<p>Ventilations-Termometer-Stavtyp VTS 80 Hus: Ø 80 mm 0/+80°C Indelning: 1°C.</p> 	195:00	 <a href="http://www.bitherma.de">www.bitherma.de</a>

Priser på produkter från Bitherma.

Tekniska data, se flik termometrar på hemsidan [www.sixtenlarssonab.se](http://www.sixtenlarssonab.se)

Pris/Styck netto exkl.moms. Frakt tillkommer.

Artikel	Pris SEK	Leverantör/Tillverkare
<p>Ventilations-Termometer-Stavtyp VTS 80 Hus: Ø 80 mm 0/+60°C Indelning: 1°C.</p> 	<p>195:00</p>	 <p><a href="http://www.bitherma.de">www.bitherma.de</a></p>
<p>Rör-Termometer-Stavtyp RTS 63 Hus: Ø 63 mm. 0/+50°C, 0/+60°C, 0/+80°C Indelning: 1°C. Noggrannhet: Klass 1.6 Dykrör: Typ 0. R ½" x 63 mm av mässing. Anslutning: Bakåt.</p> 	<p>265:00</p>	 <p><a href="http://www.bitherma.de">www.bitherma.de</a></p>
<p>Rör-Termometer-Stavtyp RTS 50 Hus: Ø 50 mm. 0/+120°C Indelning: 2°C. Noggrannhet: Klass 1.6 Dykrör: Typ 0. R ½" x 100 mm av rostfritt stål.</p> 	<p>275:00</p>	 <p><a href="http://www.bitherma.de">www.bitherma.de</a></p>

Priser på produkter från Bitherma.

Tekniska data, se flik termometrar på hemsidan [www.sixtenlarssonab.se](http://www.sixtenlarssonab.se)

Pris/Styck netto exkl.moms. Frakt tillkommer.

Artikel	Pris SEK	Leverantör/Tillverkare
<p>Rör-Termometer-Stavtyp RTS 63 Hus: Ø 63 mm. 0/+60°C, 0/+80°C Indelning: 1°C. Noggrannhet: Klass 1.6 Dykrör: Typ 0. R ½" x 63 mm av mässing. Anslutning: Nedåt.</p> 	<p>595:00</p>	<p><b>BITHERMA</b><sup>®</sup> <a href="http://www.bitherma.de">www.bitherma.de</a></p>
<p>Ventilations-Termometer-Stavtyp Rak VTS/R 80 Hus: Ø 80 mm. 0/+100°C Indelning: 2°C. Noggrannhet: Klass 1.6 Instickslängd: 150 x Ø 9 mm av mässing. Fästfläns: Ø 40 mm av förzinkad stålplåt</p> 	<p>305:00</p>	<p><b>BITHERMA</b><sup>®</sup> <a href="http://www.bitherma.de">www.bitherma.de</a></p>

Priser på produkter från Bitherma.

Tekniska data, se flik termometrar på hemsidan [www.sixtenlarssonab.se](http://www.sixtenlarssonab.se)

Pris/Styck netto exkl.moms. Frakt tillkommer.

Artikel	Pris SEK	Leverantör/Tillverkare
<p>Ventilations-Termometer-Glastyp VTG 150 Hus: 150x36 mm 0/+50°C eller -20/+50°C</p> 	<p>286:00</p>	<p><b>BITHERMA</b><sup>®</sup> <a href="http://www.bitherma.de">www.bitherma.de</a></p>
<p>Ventilations-Termometer-Glastyp VTG 110 Hus: 110x30 mm -20/+50°C</p> 	<p>265:00</p>	<p><b>BITHERMA</b><sup>®</sup> <a href="http://www.bitherma.de">www.bitherma.de</a></p>
<p>Industritermometer IRS SR Termometerhusets dimension 200 x 36 mm. Dykrör av stål, rostfritt stål eller mässing med anslutning: R ½" eller R ¾".</p> 	<p>På begäran</p>	<p><b>BITHERMA</b><sup>®</sup> <a href="http://www.bitherma.de">www.bitherma.de</a></p>