



## Vattenlarmutrustning

Med eller utan alarmgivare och reläutgång (växlande).

### ALSCHU 480

Färdig för anslutning till jordat vägg urtag, 230V~.

### ALSCHU 480 P

Lika ovan men med potentialfri kopplingsutgång.

### GEWAS 200

Larmutrustning för panelinbyggnad med potentialfri reläutgång (med snäppfäste) utan givare.

#### Användning

Larm vid läckage av vatten. Förhindrar vattenskadorna genom stängning av magnetventiler av olika dimensioner och genom anslutning av många valfria givare med stickkontakt. Med potentialfria larmkontakter för central skademeddelande (t.ex. ALSCHU 480 P eller GEWAS 200). Med akustik eller optiskt (blinkande) larm, leveransbar. Specialutförande för särskilda användningsfall.

## TEKNISKA DATA

### Styrutrustning (ALSCHU)

Dimension: 112 x 71 x 48 mm (L x B x H).

Driftsvisande lampa.

Väljarknapp:

Läge I = Kopplingsutgång, strömlös vid larm.

Läge II = Kopplingsutgång, strömförande vid larm.

Knapp för in- och urkoppling av utrustningen.

Stickkontaktanslutning.

### Strömförförsörjning

230V 50HZ (ca. 1V A) (andra spänningar anges vid förfrågan) automatiskt genom mellanstickkontakt.

### Styruutgång

Över givarestyrd mellanstickkontakt med skyddsstickkontakt. Direkt kopplingsbelastning ca. 2400V A (10A ohmsk last) vid 230V 50HZ. Potentialfri utgång vid ALSCHU 480 P för lik- eller växelström till max 230V.

## GEWAS

## TEKNISKA DATA

### Strömförsörjning

220/240V 50/60HZ (andra spänningar efter förfrågan). Egenförbrukning ca. 1V.

### Reläutgång

Växlande 230V 50/60HZ (10A ohmsk belastning).

### Givaranlutning

2 st. vattengivare GWF-1 direkt anslutningsbara.

### Elanslutning

Skruvklämmor.

**Tillbehör (tilläggspris) måste beställas extra.**

#### GWF-1S

Vattengivare, komplett med stickkontakt, 2 m.

#### GWF-1

Vattengivare, utan stickkontakt, 2 m.

#### GAZ-1

Stickkontaktbrytare (för tillsatsvattengivare).

#### GSS-1S

Nivågivare (stickkontaktsanslutning flytkroppkontakt) För elektriskt icke ledande medien (normalt öppen eller normalt stängd funktion, anges vid beställning).

#### GNS-1S

2-polig nivågivare (elektroder i rostfritt stål).

#### GSAS-1S

Magnetkontakt stickkontaktsfärdig och självhäftande.