



## Digital syrgasmätare

### GOX 20

#### För vatten

Komplett med givare och batteri.  
Levereras med en förvaringsväska.

## TEKNISKA DATA

#### Mätområde

Temperatur: 0.0 ... 40.0°C.  
Syre: 0.0 ... 20.0 mg/l O<sub>2</sub>.

#### Upplösning

Temperatur: 0.1°C.  
Syre: 0.1 mg/l O<sub>2</sub>.

#### Noggrannhet

(vid kalibrertemperatur 25°C) +/- 1 siffra:  
Temperatur: +/- 0.3°C (i område 0/+30°C).  
Syre: +/- 2 %.

#### Elektrod

(aktiv membrantyp)

Dimension:

Framtill Ø 12 mm och 170 mm lång, ansluten med en 4 m kabel som är fastmonterad i instrumentet.

#### Svarstid

95 % i 10 sekunder, temperaturavhängig.

#### Livslängd

3 år eller mer, beroende av skötseln.

#### Arbetstryck

Max 3 bar.

#### Temperaturkompensation

Automatiskt genom den integrerade temperatursensorn i elektroden.

#### Kalibrering

Genom enklaste snabbkalibrering av atmosfärisk luft.

#### Kalibreringstemperatur

25°C

#### Visning

Cirka 13 mm höga, 3 ½ siffrig LCD visning.

#### Arbetstemperatur

0 till 50°C.

#### Relativ fuktighet

0 – 95 % Rf. (ej kondenserande).

#### Lagertemperatur

-5 till + 70°C.

#### Strömförsörjning

9V batteri, typ JEC 6F22 (ingår i leveransen).

#### Strömförbrukning

Max 1 mA.

#### Batteriutbyte

Byt batteri när "BAT" kommer upp i teckenfönstret.

#### Dimension instrumentet

106 x 67 x 30 mm av slagfast ABS plast.

#### Vikt

Cirka 250g (driftsfärdig).