



Komposttermometer

KPT/B 80

KPT/B erbjuder Er följande fördelar:

- Stabilt, stötsäkert utförande
- Stor mätnoggrannhet
- Lättavläst skala
- Olika instickslängder
- Kan även tillverkas enligt kundönskemål

TEKNISKA DATA

Mätområde (indelning 2°C)

0/+120°C.

Hus

Ø 63 eller 80 mm.

Av rostfritt stål 1.4301 eller
förzinkad plåt.

Skyddsart: IP 34.

Framkantsring

Av rostfritt stål 1.4301 eller förzinkad plåt.

Skala

Aluminium, vitlackerad.

Siffror och indelning i svart färg.

Visare

Av aluminium, svartlackerad.

Glas

Instrumentglas.

Handgrepp

Försedd med ett stabilt handgrepp.

Givare

Finns i följande längder i mässing.

500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750 och 2000 Ø 13 mm
med spets av mässing.

Givare

Finns i följande längder i rostfritt stål.

500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750 och 2000 Ø 13 mm
med spets av mässing.

Givare

Finns i följande längder i mässing.

500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750 och
2000 Ø 12 mm med spets av mässing.

Givare

Finns i följande längder i rostfritt stål.

500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750 och
2000 Ø 12 mm med spets av mässing.

Anslutning

Bakåt.

Noggrannhet

Klass 1.

OBS!

Instrumentet är inte vattentätt.

Garantin gäller ej vattenskadat hus.



